

GUIDE D'ENTRETIEN STONAT PERFECT

DESCRIPTION

Vous avez choisi la qualité et l'esthétique avec l'enduit Stonat Perfect pour votre douche, et vous souhaitez désormais préserver sa beauté et sa résistance dans la durée?

Pour vous accompagner dans cet objectif, nous avons rassemblé, ici, des conseils d'entretien essentiels qui vous permettront de maintenir votre enduit dans un état impeccable au fil des années.

ENTRETIEN RÉGULIER

Pour un enduit éclatant et résistant, l'utilisation régulière du Stonat Clean dilué dans de l'eau est vivement recommandé. Retirer les tâches et les traces à l'aide d'une éponge ou une lavette quand c'est nécessaire.

Pour rendre à votre enduit un rendu revivifié, pulvérisez le Stonat Clean sur l'enduit.

Le Stonat clean permet de maintenir une protection optimale du vernis. Nous recommandons un entretien mensuel.

ENTRETIEN PARTICULIER EN INTÉRIEUR DOUCHE :

Pour l'enduit de Stonat dans une douche, et afin d'assurer une protection de votre enduit Stonat Perfect optimale, nous recommandons à titre préventif d'appliquer une nouvelle couche de Protect Plus sur toute sa surface tous les cinq ans, selon l'utilisation.

Si votre enduit fonce à certains endroits puis reviens à sa couleur d'origine

Il s'agit d'une saturation insuffisante de votre vernis de protection, dû à l'usure du temps, un manque d'entretien, ou des joints d'étanchéités trop anciens.

Usure du temps ou manque d'entretien

Si vous remarquez l'apparition de taches foncées sur l'enduit, une saturation insuffisante du vernis peut entraîner une coloration plus sombre de l'enduit, créant des taches plus foncées par endroit. Ce problème peut être facilement résolu en entourant les taches avec de la craie avant qu'elles ne sèchent, puis en appliquant une nouvelle couche de Protect Plus. Ainsi, votre enduit sera à nouveau protégé et sera complètement résistant à l'eau.

Remplacement normal des joints d'étanchéité

En ce qui concerne les joints d'étanchéité, des joints trop anciens ou mal posés peuvent se détacher, permettant à l'eau de s'infiltrer sous la couche de vernis protecteur et endommager l'enduit. Il est donc primordial de remplacer les joints de silicone tous les deux à trois ans, en veillant à bien recouvrir l'enduit d'une nouvelle couche de vernis lors de cette opération.

Voici quelques étapes à suivre pour décoller facilement vos joints de silicone sans pour autant endommager l'enduit :

1. Enlever le joint de silicone (proprement avec une lame de cutter pour ne pas abimer l'enduit)
Nettoyer votre douche à l'eau claire à l'aide d'une éponge douce.
2. Laisser sécher l'enduit
3. Mettre 1 à 2 couches de Protect plus sur l'entièreté de l'enduit.
Assurez-vous de recouvrir soigneusement de Stonat Perfect les bords et les coins de votre douche à l'aide d'un pinceau de petite taille pour bien assurer la continuité de la barrière d'étanchéité et ainsi éviter tout soucis d'infiltration d'eau au fil du temps.
4. Laisser sécher une nuit.
5. Remettre un joint de silicone.

ENTRETIEN TOUS LES 5 ANS (EN FONCTION DE L'UTILISATION) :

Pour assurer une protection continue de votre enduit Stonat Perfect, nous recommandons d'appliquer une nouvelle couche de Protect Plus sur toute sa surface tous les cinq ans. Toutefois, la fréquence d'utilisation de votre douche, que ce soit par une personne seule ou par une famille nombreuse, doit être prise en compte, car elle peut affecter le moment opportun pour l'application d'une nouvelle couche de vernis. En effet, une famille nombreuse utilisant la douche plus souvent qu'une personne seule pourrait nécessiter une maintenance plus fréquente.