

ONDERHOUDSGIDS STONAT PERFECT

BESCHRIJVING

U heeft gekozen voor kwaliteit en esthetiek met de Stonat Perfect pleister voor uw douche, en wilt nu de schoonheid en duurzaamheid ervan behouden?

Om u te helpen dit doel te bereiken, hebben we hier enkele essentiële onderhoudstips verzameld die u zullen helpen uw pleisterwerk jarenlang in onberispelijke staat te houden.

REGULIER ONDERHOUD

Voor een stralende en duurzame afwerking wordt het regelmatig gebruik van Stonat Clean, verdund in water, ten zeerste aanbevolen. Verwijder vlekken en sporen met een spons of doek wanneer nodig.

Om uw pleisterwerk een vernieuwde afwerking te geven, spuit u Stonat Clean op het pleisterwerk.

Stonat Clean helpt om een optimale bescherming van de lak te behouden. Wij raden maandelijks onderhoud aan.

SPECIAAL ONDERHOUD BINNEN DOUCHE :

Voor de Stonat pleister in een douche, en om een optimale bescherming van uw Stonat Perfect pleister te verzekeren, raden we preventief aan om elke vijf jaar een nieuwe laag Protect Plus over het gehele oppervlak aan te brengen, afhankelijk van het gebruik.

Als uw pleister op sommige plaatsen donkerder wordt en dan terugkeert naar de oorspronkelijke kleur

Dit is te wijten aan onvoldoende verzadiging van uw beschermende vernis, veroorzaakt door slijtage over tijd, gebrek aan onderhoud, of te oude afdichtingsvoegen.

Slijtage over tijd of gebrek aan onderhoud

Als u het verschijnen van donkere vlekken op de pleister opmerkt, kan een onvoldoende verzadiging van het vernis leiden tot een donkerdere kleuring van de pleister, waardoor er donkere vlekken op sommige plaatsen ontstaan. Dit probleem kan gemakkelijk worden opgelost door de vlekken met krijt te omringen voordat ze drogen, en dan een nieuwe laag Protect Plus aan te brengen. Zo zal uw pleister weer beschermd zijn en volledig waterbestendig.

Normale vervanging van de afdichtingsvoegen

Wat betreft de afdichtingsvoegen, te oude of slecht geplaatste voegen kunnen loslaten, waardoor water onder de beschermende vernislaag kan sijpelen en de pleister kan beschadigen. Het is daarom cruciaal om de siliconen voegen elke twee tot drie jaar te vervangen, waarbij u ervoor zorgt dat u de pleister goed bedekt met een nieuwe laag vernis tijdens deze operatie.

Hier zijn enkele stappen om uw siliconen voegen gemakkelijk te verwijderen zonder de pleister te beschadigen :

1. Verwijder de siliconen voeg (netjes met een cuttermes om de pleister niet te beschadigen).
Reinig uw douche met helder water met behulp van een zachte spons.
2. Laat de pleister drogen.
3. Breng 1 tot 2 lagen Protect Plus aan over de gehele pleister.
Zorg ervoor dat u de randen en hoeken van uw douche zorgvuldig bedekt met Stonat Perfect met een klein penseel om de continuïteit van de waterdichte barrière te garanderen en zo problemen met waterinfiltratie over tijd te voorkomen.
4. Laat een nacht drogen.
5. Plaats een nieuwe siliconen voeg.

ONDERHOUD ELKE 5 JAAR (AFHANKELIJK VAN HET GEBRUIK)

Om een continue bescherming van uw Stonat Perfect pleister te verzekeren, raden wij aan om elke vijf jaar een nieuwe laag Protect Plus over het gehele oppervlak aan te brengen. Echter, de frequentie van het gebruik van uw douche, of het nu door één persoon of door een groot gezin is, moet in overweging worden genomen, omdat dit het geschikte moment voor het aanbrengen van een nieuwe laag vernis kan beïnvloeden. Inderdaad, een groot gezin dat de douche vaker gebruikt dan een enkel persoon, kan een meer frequente onderhoudsbehoefte hebben.